

МПДО 500.400.xx

МПДО 500.400.xx осадкомер (дождь и снег) с высокой чувствительностью, который создан для предоставления высокоточных результатов измерений. На поверхности прибора находится специальный сенсорный кольцевой проводник.

Дополнительно прибор имеет функцию растапливания льда и снега (автоматический обогрев)



ПРИМЕНЕНИЕ

- Мониторинг условий окружающей среды
- Системы контроля в теплицах
- "Интеллектуальные" двери и окна
- Световые коробки
- Животноводческие фермы
- Автоматизация зданий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МПДО 500.400.XX
Питающее напряжение	12-24В
Питание обогревателя	10Вт
Питание	12...24В
Выходные сигналы	Реле NO/NC, NPN/PNP
Допускаемая нагрузка	AC 120 В/2А, DC 24 В/2А
Класс защиты	IP67
Рабочая температура	-30 +70 °С
Вес	0,5кг

Реле (NO): если нет дождя или снега реле в открытом состоянии, если идет дождь или снег - реле в закрытом состоянии;

Реле (NC): если нет дождя или снега реле в закрытом состоянии, если идет дождь или снег - реле в открытом состоянии;

NPN: если идет снег или дождь, низкий выходн. сигнал;

PNP: если идет дождь или снег, высокий выходн. сигнал

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



12.5 см



12.5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

